

# BOMBAS DE CONDENSADOS

## MINI ORANGE

Las bombas de condensados Mini Orange ha sido diseñadas para ser instaladas de forma rápida y sencilla.

1. En el falso techo
2. En la canaleta de plástico
3. Detrás de la evaporadora

Conectando el desagüe de la bandeja de condensados al depósito de la bomba y colocando ésta en cualquiera de los modos de instalación, el agua condensada puede ser bombeada hasta una altura de 8 metros.



## HI-FLOW

Las bombas con depósito, han sido diseñadas para recoger el agua de condensados producidos por los aparatos de aire acondicionado, centrales de refrigeración, vitrinas, etc.

Estos condensados son recogidos en un depósito de 1 o 2 litros, y la bomba se conecta mediante un interruptor de nivel. Están provistas de 2 flotadores; uno para activar la bomba y otro para activar un microinterruptor de seguridad, que en caso necesario podría desconectar el aparato para prevenir eventuales pérdidas de agua.



## DATOS TÉCNICOS

MODELO		MINI ORANGE	HI-FLOW 1 l	HI-FLOW 2 l
Caudal	l/h	10	288	288
Altura máx. recomendada	m	10	4,6	4,6
Aspiración	m	1	-	-
Alimentación eléctrica		230V C+10% 16 W	230 V - 0,6 A	230 V - 0,6 A
Contactos alarma		NO-NC 8A Resistiva (5A Inductiva)	4 A máx.	4 A máx.
Sensor de nivel		Semiconductor «efecto hall»	mecánico	mecánico
Nivel sonoro	dB (A)	23	-	-
Dimensiones: Alto	mm	51	140	170
Ancho	mm	107	235	235
Fondo	mm	39	140	140
Peso	kg	0,25	1,7	1,75