

CONTADORES SERIE FLOW-40

CONTADOR DE AGUA DE PALETAS ROTATIVAS

CARACTERÍSTICAS

- Alimentación 90÷265 Vac 50Hz/60Hz.
- Display: 16 caracteres 2 líneas, retroiluminado.
- Salida analógica: 0/4÷20 mA o 20÷4/0 mA aislada galvánicamente con posibilidad de ajustar valores mínimo-máximo.
- Entrada de temperatura Pt100 con posibilidad de visualización. (Sonda no incluida).
- Set Point (2 independientes) relé 10 A 250 V carga resistiva.
- Calibración asistida con visualización de calidad de la calibración.
- Menú protegido por software.
- Menú sencillo para cambio de punto de consigna y activación manual de los relés.
- Multirango seleccionable por software.
- Menú de control de entradas y salidas, estadísticas.
- Rango caudal: 0÷9.999.999 (señal de salida 0.5÷1500 Hz).
- Posición 1%.
- Opciones de montaje del instrumento: carril DIN, panel y pared.



TIPOS DE SENSORES:

SFW-1: Desde diámetros DN15 a DN100
SFW-2: Desde diámetros DN150 a DN200
Materiales sensores: PVC o AISI 316 L
Juntas: EPDM o FPM

CONEXIONES A RED:

Abrazaderas desde DN50 a DN200
Tes en PVC desde DN15 a DN40

CABLES

Cable CC-1 Metro
Cable CC-5 Metros
Cable CC-15 Metros

