

KIT COMPACT CB-CST Y 4B

PARA POZOS DE 4" - KITS DE BOMBAS SUMERGIBLES

PRESTACIONES

Kits de bombas sumergibles montados con electrobombas sumergibles 4" serie CB y CST.
Serie 4B versión monoblock.
Rodetes flotantes mayor resistencia a la arena.

LÍMITES DE UTILIZACIÓN

Arranques por hora **máximo 20**
Temperatura del líquido hasta **+30 °C**
Máximo contenido de arena **150 g/m³**

CARACTERÍSTICAS DE EMPLEO E INSTALACIÓN

Electrobombas sumergibles, multicelulares, con rodetes flotantes, para bombeo de **aguas limpias**, para una instalación más fácil y económica. Deben protegerse con un **guardamotor adecuado**.
Se aconseja instalación válvula retención próxima bomba.

CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN

CUERPO DE IMPULSIÓN Y ASPIRACIÓN: En **acero Inox AISI 304**

RODETES Y DIFUSORES: En **tecnopolímero**

EJE MOTOR: En **acero Inox AISI 316**

MOTOR: Para **uso continuo**, protección **IP68**

EJECUCIÓN Y NORMAS DE SEGURIDAD: En **conformidad con EN60335-1 (IEC335-1, CEI61-150) IEC34**

COMPONENTES

Grupo electrobomba, cable manguera bajo norma 0,6 x 1000 V norma UNE-21123, empalme retráctil, cofre de mando y conexión, cuerda sujeción, tapa pozo presión 400 kg.
Las electrobombas 4B (monofásico) incorporan guardamotor y condensador en el interior así como 20 m de cable de alimentación. Máxima profundidad de empleo hasta 40 m.

