

SERIE 4T

MOTOBOMBAS GASOLINA (4 TIEMPOS) AUTOASPIRANTES

CARACTERÍSTICAS

Grupos motobomba a gasolina motor 4 tiempos, refrigerados por aire.

Encendido electrónico y arranque reversible.

CARBURANTE: Gasolina sin plomo.

ASPIRACIÓN MÁXIMA: 6,5 m.

Autoaspirantes



MRX-40



SEH-40L

TABLA DE PRESTACIONES

| MODELO | Potencia | | Ø | Q m³/h l/min | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 25 | 30 | 35 | 42 | 48 | 50 | 60 | 70 | 75 | 88 | |
|----------|----------|-----|--------|-----------------|-------|----|-------|-------|------|--------|--------|--------|--------|------|--------|-----|--------|------|-----|--------|------|---------|------|---------|--|
| | cm³ | CV | | | 16,66 | 45 | 58,33 | 83,33 | 90 | 103,33 | 116,66 | 158,33 | 183,33 | 200 | 416,66 | 500 | 583,33 | 700 | 800 | 833,33 | 1000 | 1166,66 | 1250 | 1466,66 | |
| MRX-25 | 97 | 2,5 | 1" | H mts | 18 | 16 | 15 | 11 | 8 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| MRX-40 | 97 | 2,5 | 1 1/2" | | 15 | 14 | 12 | 11 | 10 | 7 | 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| MRX-50 | 212 | 6,5 | 2" | | | | | | | | | | 20 | 19 | 18 | 6 | | | | | | | | | |
| MRX-80 | 212 | 6,5 | 3" | | | 25 | 24,5 | 24 | 23,5 | 23 | 22,5 | 22 | 21,8 | 21,4 | 21 | 18 | 14 | 11 | 9 | 6 | | | | | |
| MRX-100 | 270 | 9 | 4" | | | | | | | | | | | | | | 25 | 23 | 21 | 20 | 17 | 12 | 10 | 5 | |
| SEH-25L | 25 | 1 | 1" | | 30 | 27 | 24 | 14 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEH-40H | 25 | 2,5 | 1 1/2" | | | | 40 | 37 | 35 | 30 | 25 | 15 | 10 | | | | | | | | | | | | |
| SEH-50X | 118 | 4 | 2" | | | | | | | | | 24 | 23 | 22 | 15 | 10 | 5 | | | | | | | | |
| SEH-800X | 163 | 5,5 | 3" | | | | | | | | 25 | 24 | 23 | 22 | 21,5 | 21 | 17 | 14 | 10 | 6 | | | | | |
| SEH-100X | 270 | 9 | 4" | | | | | | | | | | | | 25 | 24 | 23 | 21,5 | 20 | 18 | 16 | 15 | 11 | 7 | |