

SERIE EUS

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES DRENAJE

PRESTACIONES

Altura manométrica hasta 18 m

Caudal máximo 650 l/min (39 m³/h)

CARACTERÍSTICAS DE EMPLEO E INSTALACIÓN

Electrobombas para achique con eliminación de sedimentos en depósitos, desagües, etc., gracias al pequeño agitador que llevan incorporado.

CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN

CUERPO MOTOR Y TAPA SUPERIOR: En aluminio ADC12

RODETE: En resina HYTREL de alta resistencia a la abrasión

REJILLA ASPIRACIÓN: En PVC

CIERRE MECÁNICO: Doble en carburo de silicio/cerámica-granito

EJE: Acero AISI 410

MOTOR: a 2.850 r.p.m. aislamiento clase F, con interruptor de nivel y protector térmico en los monofásicos.



TABLA DE PRESTACIONES

MODELO		Potencia		l/min	100	200	300	400	500	600	650
Monofásica	Trifásica	kW	HP	Q m ³ /h	6	12	18	24	30	36	39
50EUS5.05M	50EUS5.05T	0,4	0,5	H mts	8	3					
50EUS5.10M	50EUS5.10T	0,75	1		15	10	4				
50EUS5.20M	50EUS5.20T	1,5	2		18	16	14	12	8	5	3