

# SERIE SE2R

## ELECTROBOMBAS AUTOASPIRANTES PARA PISCINAS

### PRESTACIONES

Altura manométrica hasta **16 m**

Caudal hasta **533,3 l/min (32 m³/h)**

### LÍMITES DE UTILIZACIÓN

Temperatura máxima del líquido **+40 °C**

Aspiración máxima **3 m**

### CARACTERÍSTICAS DE EMPLEO E INSTALACIÓN

Electrobombas centrífugas autoaspirantes, especialmente diseñadas para su utilización en los equipos de depuración y limpiafondos de las piscinas.

Los motores deberán protegerse con un guardamotor adecuado.

### CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN

CUERPO DE BOMBA: En polipropileno

TAPA CUERPO Y DIFUSOR: En Noryl

EJE MOTOR: Acero Inox AISI 416

RODETE: En Noryl con eje Inox

TAPA FILTRO: En policarbonato, transparente, con sistema de cierre por palomillas

SELLO MECÁNICO: Cerámica/grafito

EJE: Acero Inox AISI 420

MOTOR ELÉCTRICO: Asíncrono con ventilación externa, apto para el servicio continuo. Aislamiento clase F, protección IP54 a 2.900 rpm

CONEXIONES: Aspiración 2" - Impulsión 2"



### TABLA DE PRESTACIONES

MODELO		Potencia		Q m³/h	5	9	10	12	13	17	20	23	27	29	32	
Monofásica 230 V	Trifásica 230/400 V	kW	CV	l/min	83,3	150	166,6	200	216,6	283,3	333,3	383,3	450	483,3	533,3	
SE2R50M	SE2R50	0,37	0,5	H mts	12	9	8	6								
SE2R75M	SE2R75	0,55	0,75		14	12	11	10	8							
SE2R100M	SE2R100	0,75	1		-	-	14	13	10	8	6					
SE2R150M	SE2R150	1,1	1,5		-	-	-	16	15	14	12	8				
SE2R200M	SE2R200	1,5	2		-	-	-	-	-	16	14	12	8	6		
SE2R300M	SE2R300	2,2	3		-	-	-	-	-	-	16	14	12	10	8	

### CONSUMO (Amperios)

MODELO	Monofásica	Trifásica	
	230V	230V	400V
SE2R50	3,2	2,4	1,4
SE2R75	4,0	2,8	1,6
SE2R100	5,6	4,5	2,6
SE2R150	7,5	5,9	3,4
SE2R200	10	7,0	4,0
SE2R300	12,1	7,7	4,4

### DIMENSIONES

MODELO	Dimensiones (en mm)							
	A	B	C	D	E	F	H	L
SE2R50	205	308	63	290	282	132	335	563
SE2R75	205	308	63	290	282	132	335	563
SE2R100	205	308	63	290	282	132	335	563
SE2R150	205	308	63	290	282	132	335	588
SE2R200	205	308	63	290	282	132	335	603
SE2R300	205	308	63	290	282	132	335	623

